

آیین نامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت

مستندات قانونی

بند ۲ ماده ۱۵ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عبارتند از: تأمین بهداشت عمومی وارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی خصوصا در زمینه ب هدایت محیط ، مبارزه با بیماریها و بهداشت خانواده و مدارس ، آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار و شاغلین با تأکید بر اولویت مراقبتهای بهداشتی اولیه، به ویژه بهداشت مادر و کودکان با همکاری و هما هنگی دستگاههای ذیرپوش.

ماده ۸۵ قانون کار: برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماریهای حرفة ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین میشود. برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

تبصره ۹ ماده ۶ قانون کار: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرگانی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد.

ماده ۱۵ ماده ۶ قانون کار: دستورالعملهای مربوط به تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذا خوری، حمام و دستشوئی برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجراء در خواهد آمد.

کلیات

ماده ۱: کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند.

تبصره ۱: کلیه واحدهای یک نفره (خویش فرما) نیز شامل این آئین نامه خواهد بود.

تبصره ۲: مجموعه کارگاههایی که در مجاورت یکدیگر و تحت پوشش یک مدیریت واحد قرار دارند مجتمع کارگاهی نامیده می شوند و در این صورت آنچه به عنوان تاسیسات بهداشتی کارگاهی و تاسیسات بهداشت عمومی کارگاه در این آئین نامه آمده است میتوانند مناسب با استانداردهای ارائه شده به طور مشترک در محل های واحدی ایجاد گردند.

تبصره ۳: از نظر اجرای این دستورالعمل احتیاجات بهداشتی کارگاه بر دو دسته تاسیسات بهداشتی کارگاهی و تسهیلات بهداشتی کارگاهه ای به شرح ذیل تعریف می گردد:

الف: تاسیسات بهداشتی کارگاه : شامل ساختمان و تاسیسات کارگاهی است که در ارتباط با تأمین شرایط بهداشتی محیط کار مطرح می باشد از قبیل ساختمان کارگاه، سیستم روشنائی، تهویه، آب، فاضلاب و زباله.

ب: تسهیلات بهداشتی کارگاه شامل کلیه تسهیلات جنبی کارگاه است که برای حفظ سلامت شاغلین و افراد وابسته به آنان در کارگاه موجود و یا دایر می گردد، از قبیل آشپزخانه، محل غذا خوری، انبار مواد غذایی، سرخانه، حمام، رختکن، تسهیلات شستشوی البسه کارگران ، دستشوئی، آبخوری، توالت، اتاق استراحت زنان، مهد کودک و شیرخوارگاه، نمازخانه و تسهیلات مربوط به ارائه خدمات بهداشتی در کارگاه، تسهیلات مربوط به ایاب و ذهاب کارگران می باشد.

ماده ۲: به استناد بند ۲ ماده ۱ قانون وظائف و تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مواد ۸۵، ۱۵۶، و تبصره ۱ ماده ۶ قانون کار رعایت شرایط وضوابط مندرج در این دستورالعمل در کلیه کارگاه های کشور و برای کلیه کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است . و کارشناسان بهداشت حرفة ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناظر به اجرای صحیح آن می باشند.

تبصره: اظهار نظر در مواردی از قبیل مطلوب، نام طلوب، مناسب، نامناسب، کافی، ناکافی و ... بعده کارشناس بهداشت حرفة ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

فصل اول: تاسیسات بهداشتی کارگاه:

ماده ۳: ساختمان کارگاه باید متناسب باوضع آب و هوای محل ساخته شده باشد.

ماده ۴: ارتفاع کارگاه نباید از سه متر کمتر باشد برای هر کارگر در کارگاه باید حداقل سه متر مربع سطح منظور گردد و سطح اشغال شده به وسیله ماشین آلات یا ابزار و اثاثیه مربوط به کار و فاصله آنها از هم و مسیر عبور و مرور وسائل نقلیه جزو سطح مزبور محسوب نمی شود.

ماده ۵: دیوارها و سقف کارگاه طوری ساخته شود که از نفوذ عوامل زیان آور از قبیل گرمای، رطوبت، سرما، صدا و غیره به داخل کارگاه وبالعکس جلوگیری کند.

ماده ۶: کف کارگاه باید هموار، بدون حفره و شکاف بوده و لغزنده نباشد و در صورت لزوم قابل شستشو باشد و دارای شیب مناسب به طرف کفشوی باشد.

ماده ۷: دیوارها باید صاف ، بدون ترک خوردگی و به رنگ روشن و متناسب باشد.

ماده ۸ : در کارگاه هایی که با مواد شیمیائی و یا مواد غذائی سروکار دارند و یا طبیعت کار طوری است که باعث آلودگی وروغنی شدن دیوارها می شود ، دیوارها باید صاف و قابل شستشو باشند.

ماده ۹ : در کارگاه باید به تناسب وسعت محل، نوع کار و شرایط اقلیمی به اندازه کافی درب و پنجره برای ورود نور و هوا موجود باشد .

ماده ۱۰ : شیشه درب و پنجره باید بدون شکستگی بوده و همیشه تمیز باشند.

ماده ۱۱ : درب و پنجره ها باید مجهز به توری بوده و درب ها دارای فتر یا درب بند پنوماتیک باشند .

ماده ۱۲ : ابیاشتن کالا در جلو پنجره ممنوع می باشد.

ماده ۱۳ : مساحت پنجره باید مناسب با مساحت کف کارگاه و نوع کار باشد .

ماده ۱۴ : در کارگاه بایستی روشنایی کافی (طبیعی یا مصنوعی) مناسب با نوع کار و محل تامین شود .

ماده ۱۵ : منابع روشنایی مصنوعی باید همواره سالم و تمیز باشند.

ماده ۱۶ : هوای کارگاههای بدون آلودگی باید مناسب با فصل و جمعیت شاغل تهویه گردد.

ماده ۱۷ : در کارگاههایی که آلودگی ناشی از کار وجود دارد میبایست تهویه به گونه ای صورت گیرد که تراکم آن مطابق با حد تماس شغلی باشد .

ماده ۱۸ : وسائل سرمایشی و گرمایشی کارگاه باید دما و رطوبت محيط کار را مطابق با حد مواجهه مجاز تامین نمایند .

ماده ۱۹ : کلیه کارگاهها به تناسب کار و تولید خود باید دارای انبار مناسب باشند .

فصل دوم: تسهیلات بهداشتی کارگاه

مبحث اول: آشپزخانه:

ماده ۲۰ : در کارگاههایی که زمان صرف غذا بر ساعت کل منطبق باشد باید دارای آشپزخانه با شرایط و ضوابط ذیل باشند :

تبصره : کارگاههایی که دارای آشپزخانه نیستند و یا غذا در محل دیگری تهیه و طبخ می گردد موظفند جهت گرم کردن و آماده سازی و توزیع غذا امکانات لازم مطابق با شرایط و ضوابط بهداشتی در این دستورالعمل را فراهم نمایند.

۱. موقعیت آشپزخانه باید طوری باشد که از مکانهای آلوده دور بوده و مجاور سالن غذاخوری باشد و وسایل و شرایط پخت باید به گونه ای باشد که برای قسمت های مجاور آن مزاحمتی ایجاد ننماید .

۲. فضای آشپزخانه باید مناسب با تعداد کارگران آشپزخانه و حجم کار باشد تا کار تهیه و طبخ غذا به راحتی انجام گیرد .

۳. سقف آشپزخانه باید به رنگ روشن و بدون ترک خوردگی باشد .

۴. دیوارهای آشپزخانه تا زیر سقف کاشی، بدون ترک خوردگی باشد .

۵. کف آشپزخانه بدون ترک خوردگی ، صاف ، هموار، قابل شستشو و از نوع موزائیک ، سنگ واثالهه بوده و لغزنده نباشد و دارای شیب مناسب به طرف کفشوی باشد .

۶. آشپزخانه باید دارای تهویه مناسب باشد و بر روی اجاقها و منابع آلوده کننده ، هود مناسب نصب شود .

۷. آشپزخانه باید دارای وسایل سرمایشی و گرمایشی مناسب، مناسب با فصل باشد .

۸. آشپزخانه باید دارای امکانات جنبی نظری: انبار مواد غذایی، سرویس های بهداشتی اختصاصی (حمام، توالت، دستشویی، رختکن) مطابق با موازین بهداشتی باشد.

۹. آشپزخانه کارگاههایی که نیاز به نگهداری مواد غذایی فاسد شدنی دارند باید دارای یخچال، فریزر و یا سردخانه مناسب با حجم کاری و منطبق با شرایط و ضوابط بهداشتی باشد.

۱۰. محل شستشو و ظروف نگهداری ظروف باید در مجاورت محل پخت غذا و در عین حال مجزا و مستقل از آنها باشند به طوری که ظروف از یک درب یا دریچه به این محل وارد و ظروف تمیز از مسیرهای جداگانه وارد آشپزخانه و محل غذاخوری شود .

۱۱. ظرف شویی باید دارای شیر آب گرم و سرد مشترک و شستشو با مواد پاک کننده و آب کشی با آب گرم و سرد انجام گیرد .

۱۲. ظروف باید بدون ترک خوردگی، بدون لب پریدگی بوده و از جنس زنگ زن باشد، کلیه لیوان و استکان های مورد استفاده ترجیحا از جنس شیشه ای یا استیل زنگ زن باشد.

۱۳. استفاده از ظروفی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پژوهشی غیرمجاز شناخته شود ممنوع است .

۱۴. استفاده از ظروف چوبی، ترک خورد و ظروف با آلیاژ سربی در آشپزخانه ممنوع میباشد.

۱۵. استفاده از قندان، نمکدان و مشابه آنها بدون سرپوش ممنوع است .

۱۶. انبار و وسایلی که برای پوست کندن، مخلوط کردن، خرد کردن مواد غذایی به کاربرده می شود نباید درز و شکاف داشته باشد تا مواد در آنها جمع نشود و فاسد نگردند و همچنین باید این وسایل به آسانی قابل جداشدن از هم باشند تا بعداز اتمام کار شستشو و خشک شوند و فقط هنگام استفاده، مج داداً سوار شوند.

۱۷. پیشخوان ، جاظرفی ، کمدها، قفسه ها، گنجه ها باید قابل شستشو بوده و کف آنها حداقل ۲۰ سانتی متر از سطح زمین فاصله داشته باشد و از دسترس بند پایان و جوندگان به دور باشند .
۱۸. نصب حشره کش برقی در آشپزخانه و محل غذا خوری الزامی است .
۱۹. سطوح و میزهای کار باید صاف و به راحتی قابل شستشو باشد . میزی که برای آماده سازی غذا مورد استفاده قرار می گیرند باید روکش مناسب ، قابل شستشو و عفونی و زنگ نزن باشند .
۲۰. کف آشپزخانه باید پس از هر پخت و پز با محلول های ضد عفونی کننده شستشو گردد .
۲۱. آشپزخانه باید دارای روشنایی کافی باشد و شیشه پنجره ها و دربهای آن مرتبآ تمیز نگهداری شوند .
۲۲. کلیه پنجره ها و دربهای باید مجھز به فنر یا درب بند پتو ماتیک باشند .
۲۳. کیفیت آب مصرفی در آشپزخانه باید مورد تایید مقامات بهداشتی باشد .
۲۴. آشپزخانه باید دارای سیستم جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب باشد .
۲۵. آشپزخانه باید دارای زباله دان به تعداد و حجم مناسب باشد و دارای درب ، قابل شستشو و از جنس زنگ نزن باشند به طوریکه زباله ها به طربق بهداشتی جمع آوری و دفع گرددند .
۲۶. کارگران آشپزخانه باید قبل از شروع به کار استحمام نمایند .
۲۷. هر کارگر آشپزخانه باید برای البسه و وسائل نظافت واستحمام خود در بیرون از محوطه پخت و پز قفسه داشته باشد .
۲۸. کارگران باید درهنگام کارمليس به روپوش سفید، کلاه سفید و پیشیند باشند .
۲۹. لباس کار و وسائل نظافت و استحمام باید به تعداد و مقدار کافی در اختیار کارگرآشپزخانه قرار گیرد .
۳۰. لباس کارگرانی که با مواد غذایی سرو کار دارند به طور اختصاصی و مجزا از لباس سایر کارگران و خارج از محوطه آشپزخانه و محل غذا خود ری باید شستشو گردد .
۳۱. کارگران موظفند بعد از توالت و قبل از شروع به کار دستهای خود را با آب و صابون بشویند .
۳۲. کلیه کارگرانی که به تهیه ، پخت و توزیع مواد غذایی سرو کار دارند باید دارای کارت بهداشتی مطابق با ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و در محل کارنگهداری شود .
۳۳. کارگران آشپزخانه باید رعایت بهداشت فردی را نموده ، ناخن ها و موهای آنان کوتاه و تمیز باشند .
۳۴. در موقع طبخ غذا دستگاه سوخت و نوع مواد سوختی به گونه ای باشد که احتراق به طور کامل صورت گیرد و باعث آلودگی هوا نگردد .
۳۵. جعبه کمک های اولیه با حداقل داروهای مورد لزوم (چسب ، تنسوپلاست ، قیچی، پنس، گاز استریل بسته بندی شده، یک ماده ضد عفونی کننده) تهیه و در محل مناسب نگهداری شود .
۳۶. در صورت استفاده از قالب های بخ، باید قبل از مصرف با آب تمیز شستشو داد .
- ماده ۲۱ : کارفرما موظف است جهت آموزش موازین بهداشتی بهداشت کارگرانی که با مواد غذایی سرو کار دارند، هماهنگی ها و امکانات لازم را فراهم نمایند .
- ماده ۲۲ : هر گونه پخت و پز، و توزیع غذا درغیر از محل تعیین شده ممنوع می باشد .
- ماده ۲۳ : استعمال دخانیات برای کلیه کارکنان آشپزخانه در حین کار در محل آشپزخانه ممنوع می باشد .
- مبحث دوم : محل غذا خوری**
- ماده ۲۴: کارگاه هایی که ساعت کار آنها با زمان صرف غذا منطبق باشد باید دارای محلی مستقل جهت غذا خوری مطابق با شرایط و ضوابط ذیل باشند :
۱. وسعت محل غذا خوری باید متناسب با تعداد کارکنان باشد .
 ۲. در محل غذا خوری باید بهداشت تعداد کافی میز و صندلی برای کارگرانی که دریک موقع غذا می خورند وجود داشته باشد .
 ۳. سقف محل غذا خوری باید صاف، بدون ترک خوردگی و به رنگ روشن باشد .
 ۴. دیوارها بایستی مقاوم ، صاف ، بهداشت رنگ روشن و قابل شستشو باشد .
 ۵. کف محل غذا خوری باید قابل شستشو و دارای شیب مناسب به سمت کفشوی باشد و لغزنه نباشد .
 ۶. میزها و صندلی ها باید از جنس مقاوم ، قابل شستشو، بدون ترک خوردگی و درز باشند .
 ۷. زباله دان های درب داریه تعداد کافی و در محل های مناسب قرار داده شوند .
 ۸. محل غذا خوری باید دارای تهويه مناسب مجهز به وسائل گرمایشی و سرمایشی ، متناسب با فصل باشد .
 ۹. محل غذا خوری باید دارای روشنایی کافی باشد و منابع روشنایی ، پاکیزه و تمیز نگهداری شوند .

- در مسیر ورود کارکنان به محل غذاخوری به تعداد کافی دستشویی مجهز بهداشت آب گرم ، سرد و صابون تهیه و امکانات لازم جهت خشک کردن دست و صورت فراهم گردد.
- کارگرانی که با مواد سمی و عفونت زا سرو کار دارند باید قبل از ورود به محل غذاخوری لباس کار خود را تعویض نمایند.
- درب و پنجره های محل غذاخوری مجهز به توری باشد و درب های محل غذاخوری مجهز به فنربا درب بند پنوماتیک باشند .

مبحث سوم: انبار مواد غذایی

- ماده ۲۵:** شرایط و ضوابط بهداشتی انبار مواد غذایی بهداشت شرح ذیل می باشد.
- انبار مواد غذایی باید در محل مناسب احداث شود .
 - سطح وفضای انبار باید متناسب با نوع و میزان مواد مورد ذخیره باشد .
 - انبار باید دارای قفسه بندي مناسب بوده و مواد طوری چيده شوند که خطر سقوط نداشته باشند و مزاحمتی برای عبور مرور افراد ایجا ننماید .
 - دیوارها و سقف و کف انبار باید از مصالح مقاوم ساخته شده باشند و صاف ، بدون ترک خوردگی و قابل نظافت باشند .
 - دیوارهای جانبی انبار از سطح زمین به ارتفاع ۸۰ سانتی متر از بتوна و مصالح مقاوم ساخته شوند تا مانع ورود جوندگان به داخل انبار گردد .
 - کلیه درب ها و پنجره های انبار باید سالم ، قابل شستشو و مجهز به توری زنگ نزن باشند .
 - درب های انبار بایستی از کف زمین فاصله داشته باشند . پایین درب بایستی به ارتفاع ۲۰ الی ۳۰ سانتی متر با ورق آلومینیوم مجهز گردد تا از نفوذ حیوانات موزی جلوگیری گردد.
 - درجه حرارت انبار بایستی مرتبأ کنترل گردیده به طوریکه در تمام فصول سال مناسب با نوع مواد مورد ذخیره بوده و ازتابش مستقیم نور خورشید بر روی مواد غذایی جلوگیری گردد.
 - مواد غذایی فاسد نشدنی باید در ظروف مناسب و درب داریه ارتفاع ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر از کف انبار روی پالتها نگهداری گردد.
 - کارگرانی که در انبار فعالیت می کنند باید مجهز به وسائل فردی مناسب بوده و کارت بهداشتی داشته باشند .
 - از انبار نمودن ظروف خالی و وسائل اسقاطی در داخل انبار باید احتراز شود .
 - نظافت و گندزدایی انبار باید به طور منظم صورت گیرد .
 - ورود افراد متفرقه به انبار مواد غذایی ممنوع میباشد .

مبحث چهارم : یخچال و سرد خانه

- ماده ۲۶:** در کارگاههایی که پخت و پز انجام میشود و یا مجبور به ذخیره مواد غذایی فاسد شدنی هستند باید یخچال یا سرد خانه مطابق با شرایط ذیل وجود داشته باشد:

- یخچال یا سرد خانه باید مجهز به دماسنگ سالم بوده و درجه حرارت آنها به طور منظم و مرتب کنترل گردد .
- نظافت و شستشوی داخل یخچال و سردخانه باید مرتبأ انجام گیرد .
- به منظور جلوگیری از احتمال فساد بر اثر قطع برق باید سرد خانه مجهز به برق اضطراری باشد و سیستم برق آن ایمن باشد .
- لاشه های گوشت باید از چنگک اویزان گردد .
- از قراردادن مواد غذایی به طور مستقیم و بدون داشتن ظرف مناسب در داخل یخچال و سرد خانه جلوگیری شود .
- قبل از قرار دادن سبزیجات و میوه جات در یخچال باید آنها را شستشو و ضد عفونی نمود .
- کارگران باید برای ورود به داخل سردخانه از کفش مخصوص سرد خانه استفاده نمایند .
- ورود افراد متفرقه به داخل سرد خانه ممنوع می باشد .

مبحث پنجم : حمام / دوش :

- ماده ۲۷:** در کارگاههایی که از نظر فرآیند تولید دارای آводگی معمولی می باشند باید به ازای هر ۱۵ نفر کارگر یک دوش آب گرم و سرد و در کارگاههایی که شاغلین آنها با سموم و مواد عفونت زاویا مواد غذایی سرو کار دارند باید به ازای هر ۱۰ نفر کارگر یک دوش آب گرم و سرد و به ازای هر ۱۰ نفر اضافی یک دوش آب گرم و سرد دیگر در نظر گرفته شود . کارگاههای صنفی از این قاعده مثبتی هستند .

- ماده ۲۸ :** در کارگاههایی که علاوه بر کارگران مرد ، کارگران زن نیز مشغول به کار می باشد ، باید حمام / دوش جداگانه ساخته شود .

- ماده ۲۹ :** شرایط و ضوابط بهداشتی حمام / دوش به قرار ذیل است:

- کف محل دوش ها باید مقاوم ، قابل شستشو بوده و لغزنه نباشد و دارای شیب کافی به سمت کف شوی باشد .

۲. دیوارها تا سقف کاشی، به رنگ روشن و سقف حمام باید صاف با رنگ روغنی روشن و بدون ترک خوردگی باشد.
۳. مساحت کف محل دوش نباید از ۹۰ سانتی متر در ۱۲۰ سانتی متر کمتر باشد و ارتفاع دیوارهای بین دوشها نباید از ۲ متر کمتر باشد.
۴. حمام و محل دوش باید به طور مرتب تمیز و با مواد مناسب گند زدایی گردد.
۵. محوطه حمام باید دارای هواکش مناسب با فضای آن باشد.
۶. حمام باید مجهز به سطل زباله درب دار و قابل شستشو باشد.
۷. در صورتی که برای گرم کردن آب از منابع حرارتی غیر مرکزی استفاده می شود این قبیل منابع حرارتی باید در خارج از محوطه حمام و در محل مناسب قرار داشته باشد.
۸. برای رعایت موادین ایمنی ضروری است در داخل حمام از لامپ ایمنی با حباب شیشه ای استفاده شود و تمام کلید ها و پریز های برق باید خارج از محوطه حمام قرار داده شود.
۹. حمام ها باید دارای مخلص مناسب به عنوان رختکن برای تعویض لباس باشند.
۱۰. شستشوی هر نوع البسه در حمام منوع می باشد.

مبحث ششم : رختکن

- ماهه ۳۰: در هر کارگاه باید اتاقی با فضای کافی، مناسب با تعداد کارگران و قفسه های انفرادی برای تعویض لباس شخصی آنان در نظر گرفته شود.
- ماهه ۳۱: در کارگاه هایی که علاوه بر کارگران مرد، کارگران زن نیز مشغول به کار می باشد باید رختکن جداگانه ساخته شود.
- ماهه ۳۲: شرایط وضوابط بهداشتی رختکن به شرح ذیل است:
 ۱. رختکن باید با فاصله مناسب از محل کارگاه و محل دوشها قرار گیرد.
 ۲. هر قفسه باید به گونه ای ساخته شده باشد که دارای محل نگهداری مجزا برای لباس بیرون، وسایل حفاظت فردی و کفش ایمنی باشد. قفسه ها باید دارای سقف شیب دار، قابل شستشو و دارای کرکره ثابت ورود و خروج هوا بوده و قفل داشته باشد.
 ۳. کف و دیوارهای اتاق رختکن باید صاف، به رنگ روشن و تمیز باشد.
 ۴. اتاق رختکن باید دارای نور کافی بوده و به طور مناسب تهویه شود.
 ۵. وجود وسایل خشک کن برای حوله و لباسهای مرتبط در رختکن الزامی است.
 ۶. سطل زباله درب دارقابل شستشو به تعداد کافی در رختکن باید در نظر گرفته شود.
 ۷. محل رختکن باید به طور منظم پاکیزه و تمیز نگهداری شود.

مبحث هفتم : حوله و صابون

- ماهه ۳۳: کارفرما مکلف است برای تامین بهداشت فردی کارگران به تعداد کافی صابون در محل دستشویی ها قرار داده و وسایل خشک کردن دست و صورت کارگران را تامین نماید.
- ماهه ۳۴: کارفرما مکلف است به منظور ایجاد تسهیلات جهت استحمام کارگران به مقدار کافی صابون و حوله اختصاصی در اختیار آنان قرار دهد.

مبحث هشتم : شستشوی البسه کار

- ماهه ۳۵: اگر در فرآیند تولید موادی مانند آزبست، سموم، مواد عفونت زا و امثال هم استفاده می شود در اینگونه کارگاهها باید به تعداد کافی ماشینهای لباسشویی جهت شستشوی البسه کارگران وجود داشته باشد.

مبحث نهم : توالت

- ماهه ۳۶: تعداد توالت در کارگاهها با توجه به تعداد شاغلین آنها به شرح ذیل تعیین می گردد:

برای ۹ تا ۱ نفر شاغل
حداقل ۱ توالت
برای ۲۴ تا ۴۰ نفر شاغل
حداقل ۲ توالت
برای ۴۹ تا ۷۴ نفر شاغل
حداقل ۳ توالت
برای ۷۴ تا ۱۰۰ نفر شاغل
حداقل ۴ توالت
برای ۱۰۰ تا ۷۵ نفر شاغل
حداقل ۵ توالت

و در کارگاههایی که تعداد شاغلین آنها بیش از ۱۰۰ نفر است به ازای هر ۳۰ نفر اضافی حداقل ۱ توالت در نظر گرفته شود.

تبصره ۱: در کارگاههای صنعتی با تعداد کارکنان کمتر از ۳ نفر که کارگران با ۱۵ دقیقه پیاده روی به توالت بهداشتی دسترسی دارند، داشتن توالت در محل کارگاه ضروری نیست.

تبصره ۲ : در کارگاههای زیر زمینی مانند معادن ، کارفرما مکلف است با درنظرگرفتن فرآیند کار ، توالت بهد اشتی در نزدیک ترین قسمت به محل کار را فراهم نماید.

ماده ۳۷ : در کارگاههایی که کارگر زن مشغول به کار است با توجه به تعداد آنها توالت جداگانه ساخته شود .

ماده ۳۸ : شرایط و ضوابط بهداشتی توالت ها به شرح زیر است :

۱. توالت ها باید در فاصله و محل مناسب از ساختمان کارگاه قرار داشته باشد .

۲. دیوارها تا زیر سقف کاشی ، بدون ترک خوردگی ، به رنگ روشن و قابل شستشو باشند

۳. سقف صاف ، بدون ترک خوردگی ، به رنگ روشن و قابل شستشو باشد .

۴. کف مقاوم ، صاف ، قابل شستشو و گند زدایی و ترجیحاً از جنس موژائیک ، سنگ و امثالهم باشد .

۵. کاسه توالت باید به رنگ روشن ، صاف ، بدون ترک خوردگی و قابل شستشو و گند زدایی باشد .

۶. توالت باید مجهز به سیفون باشد .

۷. توالت باید دارای شتر گلو باشد .

۸. حداقل عرض توالت ۸۰ سانتی متر و حداقل طول آن ۱ متر باشد .

۹. توالت باید دارای شیر آب با شلنگ برداشت آب باشد .

۱۰. توالت باید دارای تهويه مناسب و روشنابی کافی باشد .

۱۱. کلیه پنجره ها باید مجهز به توری ضد زنگ باشند .

۱۲. درب توالت باید مجهز به پشت بند درب باشد .

۱۳. شستشو و ضد عفونی توالت ها باید به طور منظم انجام گیرد .

۱۴. هر توالت باید مجهز به سطل زباله درب دار ، زنگ نزن و قابل شستشو باشد .

مبحث دهم : دستشویی

ماده ۳۹ : تعداد دستشویی در کارگاهها با توجه به تعداد شاغلین آنها به شرح ذیل تعیین می گردد .

برای ۱۵ - ۱ نفر شاغل

برای ۳۰ - ۱۶ نفر شاغل

برای ۵۰ - ۳۱ نفر شاغل

برای ۵۷ - ۵۱ نفر شاغل

برای ۱۰۰ - ۷۶ نفر شاغل

و در کارگاههایی که تعداد کارکنان آنها بیش از ۱۰۰ نفر است باید به ازای هر ۲۵ نفر اضافی حداقل یک دستشویی به آن اضافه شود . شرایط و ضوابط بهداشتی دستشویی ها به قرار زیر است :

۱. احداث دستشویی ها باید در مجاورت نماز خانه ، محل غذا خوری و توالت و در دسترس کارگران باشد .

۲. دستشویی ها باید دارای آب گرم و سرد باشند .

۳. کاسه دستشویی باید به رنگ روشن ، صاف و قابل شستشو باشد .

۴. عرض دستشویی حداقل ۶۰ سانتی متر و طول آن ۱ متر باشد . در مواردی که دستشویی انفرادی تعییه می شود هر ۶۰ سانتی متر وعرض دستشویی مشترک با یک شیر جداگانه آب گرم و سرد ، معادل یک دستشویی محسوب می شود .

۵. صابون و ترجیحاً صابون مایع باید در تمام اوقات در محل دستشویی وجود داشته باشد .

۶. جهت خشک کردن دست وجود خشک کن الکتریکی یا حوله کاغذی ضروری است .

۷. دستشویی باید بدون ترک خوردگی و قابل شستشو باشد .

۸. دستشویی باید به طور مرتب شستشو و گندزدایی شود .

مبحث یازدهم : آب مصارف آشامیدنی و بهداشتی

ماده ۴۰ : در هر کارگاه باید به ازای هر ۵۰ کارگریک آب سرد کن وجود داشته باشد و در کارگاههای زیر ۵۰ نفر وجود یک شیر آب خوری ضروری است . شیر آب خوری باید از نوع فواره ای و دارای سپر محافظ باشد تا آبی که از دهان کارگر باز می گردد به آن نرسد ولب کارگر نیز با آن تماس پیدا نکند . آب خوری نباید در مجاورت توالت ، دستشویی و دوش باشد و حتی المقدور نزدیک محل کار باشد .

تبصره : در کارگاههایی که شیربرداشت آب آشامیدنی بهداشتی وجود ندارد بایستی دارای مخازن بهداشتی آب بوده و لیوان انفرادی یا از لیوانهای یکبار مصرف استفاده شود.

ماده ۴۱ : کارفرما مکلف است برای کارگرانی که در گرمای زیاد به مدت مديدة کار می کنند با تامین مایعات لازم ، آب و نمک از دست رفته بدن آنان را جبران نماید.

ماده ۴۲ : آب آشامیدنی و مصارف بهداشتی باید منطبق بر استانداردهای بهداشتی و مورد تایید مراجع ذیصلاح باشد.

ماده ۴۳ : کارگاههایی که از شبکه لوله کشی آب شهر استفاده نمی نمایند باید جهت نمونه برداری و آزمایش های لازم برای اطمینان از سالم بودن آب اقدام نمایند ، مضافاً در این نوع کارگاهها استفاده از دستگاه کلر زنی برای ضد عفنونی آب مصرفی به طوریکه کلر باقی مانده 0.5% قسمت در میلیون باشد ضروری است.

ماده ۴۴ : در کارگاههایی که از آب چاه استفاده می نمایند ، ساخت بھر برداری و لوله کشی آب باید منطبق بر ضوابط بهداشتی باشد .

مبحث دوازدهم : مواد زائد

ماده ۴۵ : زباله و فاضلاب اماكن عمومي کارگاهی باید طبق ضوابط بهداشتی جمع آوری و دفع گردد.

ماده ۴۶ : نسبت به پسابهای صنعتی و مواد زائد صنعتی باید طبق اصول و ضوابط بهداشتی موجود عمل شود .

مبحث سیزدهم : نماز خانه

ماده ۴۷ : در هر کارگاه باید محلی مناسب با فضای کافی و شرایط بهداشتی برای ادائی فرایض دینی کارگران وجود داشته باشد .

مبحث چهاردهم : اتاق استراحت زنان :

ماده ۴۸ : در کارگاههایی که زنان مشغول به کار می باشند اتاقی برای استراحت زنان باید درنظر گرفته شود :

تعداد مبل نیمکتی یا تختخواب که برای کارگر زن لازم است به قرار ذیل است :

تعداد کارگر زن

۱۰۰ تا ۱۰۰ نفر

۲۵۰ تا ۲۵۰ نفر

۲۵۰

بعلاوه ۱ تختخواب به ازای هر 250 نفر کارگر زن اضافی . برای هر تخت سطحی برابر 6 مترمربع

بایستی در این اتاق در نظر گرفته شود .

تبصره : درصورتی که تعداد کارگر زن از 50 نفر کمتر است و اتاق مخصوص استراحت زنان در کارخانه وجود ندارد، بایستی محلی را که خلوت بوده و درم حل رفت وآمد افراد نباشد برای استراحت زنان کارگر درنظر گرفته و آن را برای این منظور تجهیز نمود .

مبحث پازدهم : شیرخوارگاه و مهد کودک

ماده ۴۹ : درمورد کارگاههایی که طبق مقررات جاری مشمول تاسیس و استفاده از شیرخوارگاه و مهد کودک هستند باید از ضوابط و مقررات مربوطه تبعیت نمایند .

مبحث شانزدهم : تاسیسات مربوط به ارائه خدمات بهداشتی درمانی

ماده ۵۰ : کارفرما مکلف است جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی کارگر محل مناسبی مطابق با آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه اختصاص دهد .

این آئین نامه مشتمل بر 2 فصل ، شانزده مبحث و 50 ماده ، به استناد بند 2 ماده 1 قانون وظایف و تشکیلات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و ماده 156 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تهیه و در تاریخ $1373/12/20$ به تصویب نهایی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی رسیده و مطابق با مفاد ماده 85 و تبصره 1 ماده 96 قانون کار اجرای آن برای کلیه کارگاههای کشور و کلیه کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزاماً است .